






共用连接插座












■ 总类

印刷基板用继电器连接插座

形状 pin 数	P6B	P6C
4 pin	P6B-04P 型 约1.2g 	—
6 pin	P6B-06P 型 约1.4g  P6B-26P 型 约1.4g 	P6C-06P 型 约2g 
8 pin	—	P6C-08P 型 约2.1g 

注：连接插座最大通电电流5A以下。

● 角形连接插座

形状 pin 数	P2RF		P2R			P7RF
			焊接端子	印刷基板端子		
5 pin	P2RF-05 型 约27g 	P2RF-05-E 型 约38g 	P2R-05A 型 约5g 	P2R-05P 型 约5g 	P2R-057P 型 约5.5g 	P7TF-05 型 约28g 
8 pin	P2RF-08 型 约33g 	P2RF-08-E 型 约38g 	P2R-08A 型 约5g 	P2R-08P 型 约5g 	P2R-087P 型 约5.5g 	—










注：□-E形是保护手指构造，不能使用圆形端子，请用Y形端子。


订购方式




型号	pin 数	P2RF	P2R		P7TF
5 pin		P2RF-05 型	P2R-05A 型	P2R-05P 型	P7TF-05
8 pin		P2RF-08 型	P2R-08A 型	P2R-08P 型	—

形状 pin 数	PYF	PY			PTF
		焊接端子	Tapping 端子	印刷基板端子	
8 pin	PYF08A 型 约32g PYF08A-TU 型 PYF08A-E 型 PYF08M 型 约26g	PY08 型 约8g PY08-Y1 型 PY08-Y3 型	PY08QN 型 约12g PY08QN2 型 PY08QN-Y1 型 PY08QN2-Y1 型	PY08-02 型 约7.2g	PTF08A 型 约39g PTF08A-TU 型 PTF08A-E 型
	PYF11A 型 约46g PYF11A-TU 型	PY11 型 约9g PY11-Y1 型	PY11QN 型 PY11QN2 型 PY11QN-Y1 型 PY11QN2-Y1 型	PY11-02 型	PTF11A 型 约50g PTF11A-TU 型
	PYF14A 型 约49g PYF14A-TU 型 PYF14A-E 型 PYF14T 型 约53g	PY14 型 约10g PY14-Y1 型 PY14-Y3 型	PY14QN 型 约14g PY14QN2 型 PY14QN-Y1 型 PY14QN2-Y1 型 PY14QN-Y2 型 PY14QN2-Y2 型 PY14QN-Y3 型 PY14QN2-Y3 型	PY14-02 型	PTF14A 型 约60g PTF14A-TU 型 PTF14A-E 型

注1.(-TU)型保存湿度在35-95%RH之热带处理型。2.□E形是保护手指构造，不能使用圆形端子，请用Y形端子。























形状 pin 数	PT		
	焊接端子	Wrapping 端子	印刷基板端子
8 pin	PT08 型 约11g 	PT08QN 型 约10.4g 	PT08-0 型 约8g 
11 pin	PT11 型 约13g 	PT11QN 型 	PT11-0 型 约12.2g 
14 pin	PT14 型 约17g 	PT14QN 型 约20g 	PT14-0 型 约16.2g 

形状 pin 数	P7LF
6 pin	P7LF-06 型 约60g 

形状 pin 数	P7S		
	表面接续	焊接端子	印刷基板端子
14 pin	P7S-14F 型 约75g 	P7S-14A 型 约10g 	P7S-14P 型 约10g 

共用连接插座

● 圆形连接插座

形状 pin 数	PF	P2CF	PFA	P3G	PL		
					焊接端子	Tapping 端子	印刷基板端子
8 pin	PF083A 型 约34g 	P2CF-08 型 约55g 	8PFA 型 约57g 	P3G-08 型 约40g 	PL08 型 约14g 	PL08-Q 型 约15g 	PLE08-0 型 约10.6g 
	PF083A-E 型 		8PFA1 型 约66g 				
	PF085A 型 约40g 						
11 pin	PF113A 型 约47g 	P2CF-11 型 约70g 	11PFA 型 约74g 	P3GA-11 型 约47g 	PL11 型 约15g 	PL11-Q 型 约18.5g 	PLE11-0 型 约10.8g 
	PF113A-E 型 						
14 pin	—	—	14PFA 型 约104g 	—	PL15 型 约28g 	—	—
20 pin	PF202 型 约170g 	—	—	—	PL20 型 约17g 	—	—

注：□-E型是保护手指构造，不能使用圆形端子，请用Y形端子。